

PRODUKT PRODUCT	INHALT (ml) CONTENT	EINSATZ- TEMPERATUR APPLICATION TEMPERATURE	FARBE COLOUR	GRUND- STOFF BASIC SUBSTANCE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	ANWENDUNGSHINWEISE HANDLING INSTRUCTIONS
<b>REINIGER / CLEANING AGENTS</b>						
UNIVERSALREINIGER SPRAY	600	+15°C bis +25°C	farblos	Gemisch von Kohlenwas- serstoffen	verdunstet schnell und ohne Rückstände, beseitigt Öle, Fette, Silikonöl, Verharzungen und andere Verunreinigungen, hoch wirksam, sehr gute Kriecheigenschaften	universell einsetzbar, Reinigung und Pflege von Werkstoffoberflächen in Industrie, Werkstatt, Haus und Hobby, z.B. Reinigung und Entfettung von Motor, Bremsen, Getriebekomponenten, Ketten usw.
UNIVERSAL CLEANING SPRAY		+59°F up to +77°F	colourless	mixture of hydrocarbons	evaporates quickly and without residues, removes oil, grease, silicone, gumming and other contaminations, highly efficient, outstanding penetrating properties	universal application, cleaning and maintenance of surfaces in industry, workshop, house and hobby, e.g. cleaning and degreasing of engines, brakes, transmission components, chains etc.
<b>SONDERANWENDUNGEN / SPECIAL APPLICATIONS</b>						
ELEKTROKONTAKT- SPRAY	200		farblos	Mineralöl	löst Fette, Öle und feuchten Schmutz, schützt vor Kriechströmen, silikonfrei, chlorfrei	Reinigung und Pflege von elektrischen Kontakten und Bauteilen
ELECTRO CONTACT-SPRAY			colourless	mineral oil	dissolves greases, oils and damp dirt, protects against creeping currents, free of silicone and chlorine	cleaning and maintenance of electric contacts and components
SCHWEISSTRENN- SPRAY	400	+15°C bis +25°C	farblos	silikonfreies Trennmittel	verhindert Anhaftan von Spritzern, erhöht Lebensdauer der Brennerdüse, sichert Gleiteigenschaften	für manuelles Schweißen und automatisierte Fertigung, hervorragend geeignet für Schutzgas- und Lichtbogenschweißen, anwendbar auf niedrig bis hoch legierten Stählen und Aluminium; vor Schweißen dünn auf Düse und Werkstück auftragen
WELDING PROTECTION SPRAY		+59°F up to +77°F	colourless	silicone-free release agent	prevents adhesion of splashes, increases lifetime of burner nozzle, ensures sliding properties	for manual welding and automated processes, highly fit for gas shielded welding and arc welding, useable on low to high alloyed steels and aluminium; apply thinly to nozzle and workpiece before welding
SILIKONSPRAY	500	-50°C bis +250°C	farblos	Silikonöl	chemisch beständig, sehr gutes Gleit- und Trennvermögen, hoher Tempe- ratureinsatzbereich, hydrophob, hervorragende Dichtungsverträglichkeit, physiologisch unbedenklich	Universalgleitmittel auf Oberflächen aller Art, Schmier-, Reinigungs- und Schutzmittel in der Industrie, auch als Konservierungsmittel geeignet
SILICONE SPRAY		-58°F up to +482°F	colourless	silicone oil	chemically resistant, excellent sliding and separating properties, high temperature range, hydrophobic, outstanding compatibility with seals, physiologically harmless	universal sliding agent on all surfaces, lubricating, cleaning and protecting agent in industry, also suitable as preservative
PTFE GLEITLACKSPRAY	400	-70°C bis +250°C	weiß	PTFE Mikropulver + Lösungsmittel	chemisch beständig, sehr gutes Gleit- und Trennvermögen, weiter Tempe- ratureinsatzbereich, physiologisch unbedenklich	universelles Gleit- und Trennmittel, für Türangeln, Schlösser, Laufschie- nen, Förderbänder, Dichtungen, Kabel, Seile und viele andere Anwen- dungen, Auftrag auf fettfreie Oberflächen
PTFE LUBRICATING VARNISH SPRAY		-94°F up to +482°F	white	PTFE micro powder + solvents	chemically resistant, excellent sliding and separating ability, wide temperature range, physiologically harmless	universal sliding and release agent, for door hinges, locks, sliding rails, con- veyor belts, sealings, cables, ropes and much more, application on surfaces free of grease
<b>PHYSIOLOGISCH UNBEDENKLICH / PHYSIOLOGICALLY HARMLESS</b>						
WXA SPRAY	500	-10°C bis +180°C	farblos	medizinisches Weißöl	physiologisch unbedenklich, geruchs- und geschmacksneutral, wasser- drängende Kriecheigenschaften, harz- und säurefrei, oxidationsstabil	für Lebensmittel-, Kosmetik-, Pharma-, Papier- und Kartonagenindustrie; Verpackungsmaschinen, Transportketten und -bänder sowie Antriebe, auch als Konservierungsmittel geeignet, NSF H1 gelistet
WXA SPRAY		+14°F up to +356°F	colourless	medicinal white oil	physiologically harmless, neutral in odour and taste, water-displacing penetrating properties, free of resin and acids, oxidation stability	for food, cosmetics, pharmaceutical, paper and cardboard industry; packing machines, conveyor chains and belts as well as drives, also useable for pre- servation, listed according to NSF H1
KETTENÖL 460 FG SPRAY	500	-20°C bis +250°C	gelblich	PAO	hoch temperaturstabil, beständig gegenüber Oxidation und Alterung, ausge- zeichneter Korrosions- und Verschleißschutz, gut haftend, weiter Tempe- ratureinsatzbereich, neutral gegenüber Dichtungsmaterialien	Schmierung von Hochtemperaturketten, hervorragend geeignet für Lager, Führungen sowie Gleitflächen in Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharma- industrie, NSF H1 gelistet
CHAIN OIL 460 FG SPRAY		-4°F up to +482°F	yellowish	PAO	high temperature stability, resistant against oxidation and ageing, excellent protection against corrosion and wear, good adhesive strength, wide temperature range, neutral towards sealing materials	lubrication of high-temperature chains, highly suitable for bearings, guideways and sliding surfaces in food, cosmetics and pharmaceutical industry, listed according to NSF H1
<b>KETTENSCHMIERSTOFFE / CHAIN LUBRICANTS</b>						
CHAIN LUBE XHT 50 SPRAY	500	bis 250°C	gelb- lich bis bräunlich	gesättigte Ester	extreme thermisch-oxidative Beständigkeit, niedrige Ablagerungsneigung, exzellente Schmier-, Kriech- und Haftfähigkeit, ausgezeichneter Schutz vor Korrosion (gegenüber Stahl und Nichteisenmetallen) sowie vor Verschleiß	optimal für wechselnde Belastungen, hohe Drücke und niedrige Gleit- geschwindigkeiten, Einsatz an thermisch hoch belasteten Förder- und Antriebsketten, an Gleitpaarungen z.B. in Ofen und Trocknern, hervorra- gend geeignet für Textilindustrie, Lackierbetriebe uvm.
CHAIN LUBE XHT 250 SPRAY		up to +482°F	yellowish- brownish	saturated ester	extreme thermal-oxidative resistance, low tendency to form deposits, excellent lubricating, penetrating and adhesive properties, outstanding protection against corrosion (steel and non-ferrous metals) and against wear	ideal for changing loads, high pressures and low sliding speed, application in thermally heavy loaded conveyor and driving chains, on sliding pairings in kilns and dryers for example, highly suitable for textile industry, varnishing and much more
CHAIN LUBE XHT 3000 SPRAY						
KETTENHAFT- SPRAY	300	-30°C bis +130°C	farblos- gelblich	teilsynthe- tisches Öl	hohes Eindringvermögen, extreme Haftfähigkeit, schützt hervorragend vor Korrosion, nicht schmutzend, resistent gegen Staub und Wasser, sparsamer Einsatz	Schmierung von stark beanspruchten Motorradketten sowie schnellau- fenden Ketten im Industriebereich
CHAIN-ADHESIVE SPRAY		-22°F up to +266°F	colour- less- yellowish	semi- synthetic oil	high penetrating ability, extreme adhesive strength, excellent protection against corrosion, non-dirtying, resistent against dust and water, economical	lubrication of heavy loaded chains of motorbikes as well as high-speed chains in industry

**Hinweis:** Die Farben der einzelnen Produktgruppen entsprechen den Farben der Spray-Dosen. **Please note:** The colours of the product groups correspond to the colours of the spray cans.

PRODUKT PRODUCT	INHALT (ml) CONTENT	EINSATZ- TEMPERATUR APPLICATION TEMPERATURE	FARBE COLOUR	GRUNDSTOFF BASIC SUBSTANCE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	ANWENDUNGSHINWEISE HANDLING INSTRUCTIONS
<b>SCHÜTZEN, SCHMIEREN, PFLEGEN / LUBRICATION, PROTECTION, MAINTENANCE</b>						
KORROSIONSSCHUTZ- SPRAY KO 6-F  ANTI-CORROSION SPRAY KO 6-F	500		gelblich  yellowish	Mineralöl  mineral oil	wasserdrängend, neutralisiert Handschweiß, gutes Kriechvermögen, ausgezeichneter Korrosionsschutz, nach Abdunsten grifffest  water displacing, neutralises hand perspiration, good penetrating ability, leaves no sticky film after evaporating	gute Schmierwirkung, temporärer Schutz metallischer Oberflächen während Transport und Lagerung; für Werkzeuge, Falzen, Schweißnähte  good lubricating properties, temporary protection during transport and storage; for tools, rabbets, welds
KRIECHÖL SPRAY  CREEP OIL SPRAY	50		farblos-gelblich  colour-less-yellowish	Mineralöl  mineral oil	kriechende, rostlösende Eigenschaften, bildet dünnen ölichen Film, wasserdrängende Wirkung, Anwendung auch auf feuchten Oberflächen  penetrating and rust dissolving properties, forms thin oily film, water displacing effect, application also on moist surfaces	temporärer Schutz metallischer Oberflächen während Transport und Lagerung; für Spalten, Schweißnähte, Werkzeuge, Heimwerkerbedarf  temporary protection of metallic surfaces during transport and storage; for chinks and welds, tools, do-it-yourself equipment
FEINMECHANIKÖL XF 12  PRECISION MECHANICS OIL XF 12	100		farblos-gelblich  colour-less-yellowish	Mineralöl  mineral oil	<b>schützt vor Korrosion, alterungsbeständig</b>  anti-corrosion properties, ageing resistant	<b>Schmierung feinmechanischer Geräte, für Nähmaschinen, Fahrräder, industrielle Messgeräte</b>  lubrication of precision mechanics devices, for sewing machines, bicycles, industrial measuring tools
MULTIFUNKTIONS- SPRAY  MULTIFUNCTIONAL SPRAY	400	-40°C bis +90°C  -40°F up to +194°F	schwarz  black	Mineralöl + Fettsäureester + Graphit  mineral oil + oleic acid ester + graphite	universell einsetzbar, hoch wirksam, weiter Temperatureinsatzbereich, gutes Kriechvermögen, beständig gegen Feuchtigkeit, Festschmierstoff Graphit für verbesserte Notlaufegenschaften  universal application, highly effective, wide temperature range, good penetrating properties, resistant against moisture, solid lubricant graphite for improved emergency-lubricating properties	für mechanische Bauteile und metallische Oberflächen; vielseitiges Hilfsmittel für Auto, Motorrad, Werkstatt, Haushalt, Industrie  for mechanical parts and metallic surfaces, versatile aid for car, motorbike, workshops, household, industry
WAFFENÖL W 18  WEAPON OIL W 18	150	-55°C bis +150°C  -67°F up to +302°F	farblos-gelblich  colour-less-yellowish	Syntheseöl + Ester  synthetic oil + ester	<b>schützt vor Korrosion und Verschleiß, weiter Temperatureinsatzbereich, allgemein mischbar mit Mineralölen und gebräuchlichen Lösemitteln, gut haftend</b>  protects against corrosion and wear, wide temperature range, miscible with mineral oils and conventional solvents, very adhesive	<b>Schmierung, Reinigung und Konservierung verschiedenster Waffensysteme</b>  lubrication, cleaning and preservation of various weapon systems
BATTERIEPOL- SCHUTZSPRAY  POLE PROTECTION SPRAY	150		farblos  colourless	Mineralöl + organisches Lösemittel  mineral oil + organic solvent	<b>verdrängt Feuchtigkeit, wirksam gegen Korrosion, löst Fette, Öl und feuchten Schmutz, schützt vor Kriechströmen und Spannungsverlusten</b>  displaces moisture, efficient against corrosion, dissolves greases, oil and damp dirt, protects against creeping currents and power loss	<b>Pflege und Schutz von Batteriepolen, Anschlussklemmen, Batteriehaltern und Masseanschlüssen</b>  protection and maintenance of battery poles, battery holders, grounds and terminals
<b>FETTE UND PASTEN / GREASES AND PASTES</b>						
SPRÜHFETT W  GREASE SPRAY W	500	-25°C bis +80°C  -13°F up to +176°F	hellbeige  light beige	Mineralöl  mineral oil	<b>beständig gegen Salzwasser, Laugen und Gase, sehr guter Korrosionsschutz, hoher Verschleißschutz, auch für Reibpaarungen verschiedener Stoffe einsetzbar, weiter Temperatureinsatzbereich, Langzeitwirkung</b>  resistant against salt water, bases and gases; excellent protection against corrosion and wear, applicable also for friction pairings of different materials, wide temperature range, long-term effect	Schmierung von offenen Getrieben, Winden, Schrauben, Wälz- und Gleitlagern, Schnecken in Unterwassergeräten, Offshore, Bootsteilen, Schleusen, Waschanlagen, Wasserpumpen  lubrication of open gears, winches, screws, roller and sliding bearings, worm gears in underwater equipment, offshore, ship parts, watergates, washing plants, water pumps
TSM 400 SPRAY  TSM 400 SPRAY	400	-35°C bis +450°C  -31°F up to +842°F	schwarz  black	Mineralöl + MoS <sub>2</sub> Paste  mineral oil + MoS <sub>2</sub> paste	<b>temperaturstabil, hemmt Passungsrost, niedriger Reibwert, haft- und trennaktiv, Anti-Stick-Slip-Eigenschaften, ausgezeichnete Notlaufegenschaften durch Festschmierstoff, verhindert Fressen</b>  temperature stability, inhibits frictional corrosion, low friction coefficient, adhesive and separating effect, prevents stick-slip, excellent emergency-lubricating properties due to solid lubricant, prevents fretting	für druckbelastete Gleitstellen und hohe Drücke, Dünnfilmschmierung, für Pressvorgänge und spanlose Kaltverformung, geeignet als Einlaufpaste, Schmierung von heißen Ventilen, Schrauben, Ketten, Wellen  for pressure-loaded sliding points and high pressures; thin-film lubrication, for pressing processes and cold forming, suitable as running-in paste, lubrication of hot valves, screws, chains, shafts
ANTI-SEIZE SPRAY GAL  ANTI-SEIZE SPRAY GAL	400	-40°C bis +1200°C  -40°F up to +2192°F	silber-grau  silver-grey	Syntheseöl + Festschmierstoffe Cu, Al, Graphit  synthetic oil + solid lubricants Cu, Al, graphite	<b>verhindert Festfressen, Festbrennen sowie Festrosten, Anti-Stick-Slip-Eigenschaften, wirksam gegen Korrosion, beständig gegen Laugen und verdünnte Säuren</b>  prevents fretting and immobilisation by rust, anti-stick-slip properties, efficient against corrosion, resistant towards bases and diluted acids	<b>Schrauben-, Montage- und Trennmittel, einsetzbar in Walzwerken, Chemie-Industrie, Anlagenbau, Bergbau u.v.m.</b>  screw, assembly and release paste, applicable in rolling mills, chemical industry, plant construction, mining and many more
ADDIFLON PTFE FLUID SPRAY  ADDIFLON PTFE FLUID SPRAY	500	-20°C bis +150°C  -4°F up to +302°F	weiß  white	Syntheseöl + PTFE  synthetic oil + PTFE	<b>haftfest, enthält PTFE als Festschmierstoff, verhindert Ruckgleiten, vermindert Reibung, Verschleiß und Korrosion, dämpft Schwingungen, stabil gegenüber Wasser, Reinigungsmitteln und organischen Säuren</b>  adhesive, contains PTFE solid lubricant, prevents stick-slip, reduces friction, wear and corrosion, cushions vibrations, resistant towards water, cleaning agents and organic acids	<b>Schmierung gleitender Maschinenelemente aus Metall, Kunststoff und Keramik, besonders geeignet zur Schmierung hoch belasteter Druck- und Führungsplatten an Teleskopauslegern</b>  lubrication of machine elements made of metal, plastics and ceramics, highly suitable for the lubrication of heavy loaded pressure and leading plates of telescopic booms

